

- Galardonado por su diseño industrial
- Computadora Touch robusta y compacta
- Periféricos opcionales de fácil instalación
- Intel Celeron Dual-Core



Computadora Táctil 15e2 All-In-One

La computadora Táctil 15E2 de la Serie E es compacta, de diseño elegante, fabricada especialmente para utilizar como punto de venta (POS) en mercados de Retail y Hospitality. La All-In-One 15E2 tiene una pantalla touch wide de 15 pulgadas, un procesador Intel Celeron dual-core, 2GB de memoria Ram y 320 GB de almacenamiento en disco.

Su tamaño compacto es ideal para caber sobre un cajón de dinero o para montarla en la pared, según las necesidades de cada cliente.

Soporta periféricos opcionales a través de sus 4 puertos USB y 2 puertos Seriales y tiene un segundo puerto VGA para adicionar un segundo display hacia el cliente para generar acciones publicitarias y fortalecer la comunicación. Todas las conexiones están fuera de la vista del cliente ofreciendo un equipo limpio, moderno y evitando desconexiones accidentales.

La computadora 15E2 fue diseñada para que su mantenimiento sea simple, de fácil acceso a sus principales componentes.

Disponible en 2 tecnologías, Intellitouch Zero Bezel & Accutouch Micro-bezel 5-Wire (Superficie de ondas acústicas & Resistiva de 5 hilos), de pantalla plana de borde a borde que facilita la limpieza y resalta su elegancia. Sin partes sueltas que puedan dañarse, la respuesta al toque es rápida, precisa y calibrada, usando el dedo, un guante o un puntero suave. Fabricada en puro vidrio, la pantalla facilita la excelente transmisión de luz sin comprometer la funcionalidad y la durabilidad del equipo.



Características

- Compacta, flexible, robusta
- Rápida, precisa y de fácil calibración
- Periféricos de fácil instalación por el cliente

Beneficios

- La pantalla plana sin marco permite una mejor limpieza y mantenimiento resaltando su elegancia
- Pantalla de puro vidrio mejora la calidad de imagen, sellada en fabrica y resiste salpicaduras de líquidos, polvo y grasas
- Resistente para soportar los usos intensivos en ambientes públicos

Acerca de Elo

Los fundadores de Elo inventaron la pantalla táctil hace más de 40 años. Hoy Elo Touch Solutions es una empresa Líder en tecnología Touch. Ofrece al mercado un amplio porfolio de productos táctiles como monitores, computadoras & componentes para diversos mercados que se utilizan en aplicaciones de: Juegos, retail, hoteles, kioscos interactivos, banca, salud, puntos de venta, puntos de información como también en aplicaciones industriales y de transporte.

La experiencia Touch de Elo se ha basado en calidad, confiabilidad e innovación con más de 20 millones de instalaciones en todo el mundo.

Computadora Táctil 15e2 All-In-One

Características	
Color de carcasa	Negra
Tamaño de Pantalla	15.6"
Procesador	Intel Celeron BayTrail-D J1800 2,41 GHz (Hasta 2,58 GHz) 1 MB L2 Cache
Video	Intel HD Graphics
BIOS	AMI
Memoria (RAM)	2GB DDR3L SODIMM en 1 slot disponible (expandible hasta 4GB) ¹
Disco Duro	320GB 2.5" 7mm SATA HDD ²
Puertos USB	4 x USB 2.0
Puertos Seriales	2 Nativos DB9 RS-232 estándar
Puertos Ethernet	1 x LAN RJ45 (Gigabyte)
Puerto de Video adicional	Segunda salida VGA
Puertos de audio	1 salida 3,5mm , 1 entrada 3,5mm, 1 entrada Mic 3,5mm
Opciones Sistema operativo	Windows PosReady7 / Sin sistema operativo
Pantalla	15.6" diagonal, matriz activa TFT LED LCD
Aspecto Ratio	16:9 (Wide)
Área de uso (H x V)	Accutouch: 13,7"x7,8" (348,2mm x 197,5mm); Intellitouch: 13,6"x7,6" (344,2mm x 193,5mm)
Resolución Nativa (Óptima)	1366 x 768 @ 60Hz
Colores	262K (6-bit)
Brillo (típico)	200 nits
Tiempo de respuesta (típico)	Total: 10 milisegundos
Ángulo de vista (típico)	Horizontal: ± 45° or 90° total; Vertical: 20°/45° or 65° total
Contraste Ratio (típico)	650:1
Display en pantalla (OSD)	No disponible (brillo se ajusta utilizando la herramienta incluida " Elo Diagnostic")
Tecnologías disponibles	Accutouch Resistiva de 5 hilos/Intellitouch (Ondas de sup acústicas sin marco)
Fuente de alimentación	Externa 19VDC tipo universal: AC entrada V: 100-240 VAC/ Frecuencia: 50-60Hz; Max salida 65W
Máximo consumo (sin periféricos)	29W
Dimensiones de la computadora	390mm x 330mm x 161mm
Dimensiones de la caja	460mm x 400mm x 250mm
Peso (con base)	4.7kg
Peso caja	7.3kg
Temperatura	Operativa: 0° a 35°C, Almacenada: 20° a 60°C
Humedad (sin condensación)	Operating: 20% to 80%; Storage: 5% to 95%
Opciones de montaje	Montaje a la pared o base asegurada a la mesa
Reloj	Batería de Litio reemplazable para el reloj
Sellado	Membrana sellada al marco/Membrana sellada al LCD
Otras características	Base removible, hoyos en la base para montaje, cierre de seguridad Kensington
Cables de poder	Incluye cables de Estados Unidos y Europa. Otras regiones disponibles a pedido
Periféricos opcionales	Lectora de banda magnética (MSR) E122229; VFD Customer display E122426; monitor 7" hacia cliente E807955 (Accutouch), E791658 (sin Touch); Kit montaje display E122610; montaje pared E143088
Garantía	3 Años
MBTB	30,000 horas demostradas
Agencias certificadoras	UL/CUL, FCC,TUV,CB,CE, México CoC, S-mark, RCM, VCCI,CCC,KC,BSMI,UKSERTCOMPUTER,CII

¹Máxima memoria usando 1 slot disponible, reemplazo hasta 4GB máximo, SODIMM DDR3L-I333.

² GB equivale a un billon de bytes cuando se refiere a capacidad de almacenamiento, capacidad accesible puede ser menor.

Información para pedidos

Modelo	Número de parte	Tecnología	Sistema Operativo	Color	Disponibilidad
15E2	E059167	AccuTouch Micro-Bezel	Sin OS	Negro	Todo el mundo
	E058968	AccuTouch Micro-Bezel	Windows POSReady 7	Negro	Todo el mundo
	E001466	IntelliTouch Zero-Bezel	Sin OS	Negro	Todo el mundo
	E023735	IntelliTouch Zero-Bezel	Windows POSReady 7	Negro	Todo el mundo

Para conocer más acerca de la amplia gama de soluciones táctiles de Elo, visite www.elotouch.com, o llame a la oficina más cercana.

North America

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tel +1 408.597.8000
Fax +1 408.597.8001
customerservice@elotouch.com

Europe

Tel +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asia-Pacific

Tel +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Latin America

Tel +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
www.elotouch.com

Elo Touch Solutions Inc se reserva el derecho de cambiar o actualizar sin previo aviso cualquier información contenida en este documento; cambiar, sin previo aviso, el diseño, construcción, materiales, procesos o especificaciones de cualquier producto; y de discontinuar o limitar la producción o distribución de cualquier producto. Elo (Logo) y Elo Touch Solutions son marcas registradas de Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. DS000102, rev A 06/15

